

ویژگی های مرکز VOIP کارا مدل G300

مرکز تلفن VOIP کارا مدل G300، یکی از کاملترین و با کیفیت ترین تجهیزات ارتباطی نسل جدید میباشد. این سانترال دارای ظاهری کوچک و کم جا و مقرون به صرفه بوده و به صورت رکمونت و دسکتاپ مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین برای بالا بردن ظرفیت این دستگاه ها از ظرفیت اولیه میتوانید از گیت وی های FXO، گیت وی های FXS و گیت وی های PRI-E1، به شکل جداگانه استفاده کنید که نیاز به کانفیگ و پیچیدگی نصب و راه اندازی روی کارا G300 ندارند. یکی از مهمترین مزیت های این مرکز تلفن، رایگان بودن خدمات و سرویس ها هست که نیاز به هیچ کارت و یا لایسنس ندارد. کارا G300 می تواند یک سیستم VoIP مجهز به تمام ویژگی های مورد نیاز برای ایجاد یک مرکز تماس قوی ارائه دهد که به هر سازمانی اجازه می دهد مرکز تماس خود را پیاده سازی کند. بسته به سرویسی که استفاده می کنید، ویژگی های نرم افزار مرکز تماس ممکن است شامل موارد زیر باشد: امکان برنامه نویسی تلفن گویا، سیستم پاسخگویی خودکار برای مواقعی که هیچ اپراتور در دسترس نیست، عملکرد پیام رسان صوتی برای ضبط صدای مشتریان زمانی که کسی پاسخگو نیست، امکان ضبط و آرشیو مکالمات برای ارجاع آسانتر در آینده، امکان ایجاد شبکه ارتباطی درون سازمانی به منظور کاهش هزینه های مخابراتی سازمان، صف ها را مدیریت کنید و بهینه ترین حالت را پیدا کنید.



ویژگی ها

مناسب برای	شرکت های کوچک و متوسط
ظرفیت مشترکین IP	300
ظرفیت ترانک IP	100
تماس همزمان	Full concurrency
ظرفیت آنالوگ	4FXO + 12 FXS
پورت شبکه	4Gigabit Ethernet ports
شناسی	1U
اندازه شاسی	430 * 180 * 44
پاور	25W
وزن	<2kg
ولتاژ ورودی	100 VAC-240VA
عملکرد محیطی	در حال کارکرد 10 C to 35 C بدون کارکرد -40 C to +55 C in non-operation
اطمینان در عملکرد	24*7 hours, %99.999 MTBF 80.000hours

مزایا (Benefits)

- G300 یک سیستم در سطح تجاری با تماس های همزمان کامل است.
- مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط با ۱۲ تا ۳۰۰ کاربر؛
- پشتیبانی همزمان از سرویس آنالوگ و IP
- پیکربندی سریع: رابط مدیریت وب، مدیریت ساده و کاربر پسند
- مدیریت از راه دور
- پشتیبانی از انواع تلفن های SIP، پشتیبانی از سرویس فاکس
- video phones
- SBC داخلی و جلوگیری از حملاتی بر بستر اینترنت
- پشتیبانی از صف انتظار، اپراتور گویا، ضبط مکالمات
- تضعیف و قطع اکو در مکالمه
- تضعیف نویز
- پشتیبانی از SNMP
- پشتیبانی از TR069

